



УНИВЕРСАППРИБОР

199004, Санкт-Петербург, В.О. , 8-я линия д. 59, лит. Б, кор. 2

Тел: +7 (812) 334-55-66 (многоканальный);

факс: +7 (812) 329-94-25

Офис в Москве: 107005, Москва, тел/факс +7 (095) 775-84-37



E-mail: pribor@pribor.ru

<http://www.pribor.ru>

RMA флюс-гель

RMA 212

Особенности:

- Продолжительное время схватывания,
- Расширенные параметры процесса,
- Повышенная активность,
- Может быть оставлен без отмывки или отмыт с помощью отмывочных средств.

Описание

Флюс-гель **RMA 212** является высокоактивным флюсом на основе канифоли, составом которого обусловлено продолжительное время схватывания и высокое качество пайки. RMA 212 обеспечивает расширенные параметры печати и улучшенное смачивание, что позволяет применять этот продукт при различных условиях окружающей среды и особенностях процесса. RMA 212 эффективен в условиях непрерывного производства благодаря таким качествам, как: устойчивость к растеканию, высокая клейкость, улучшенное смачивание, низкий уровень остатков после пайки.

RMA 212 использовалась без последующей отмывки в различных печатных узлах с высокочастотными схемами, но тем не менее совместимость остатков флюса на высокочастотных узлах строго зависит от схемного решения.

Условия хранения

- При хранении в холодильнике (4⁰ C) RMA 212 сохраняет свои свойства в течение 1 года, при комнатной температуре (22⁰ C) – в течение 6 месяцев. Продукт не подлежит замораживанию.
- Беречь от солнечных лучей.

Нанесение

- При применении для ремонтных работ нанесение должно быть ограничено областью этих работ. Рекомендуется нанесение через наконечник или кистью.

Отмывка

При необходимости отмывку RMA 212 можно произвести водой с добавлением средства для отмывки или соответствующих растворителей. Рекомендуется AIMTerge 520A.

Правила безопасности

- Использование вентиляции и средств персональной защиты.
- Храните содержащие свинец материалы только в специальных емкостях.