



testo 435

Многофункциональный прибор для измерений в системах вентиляции и для оценки качества воздуха в помещениях

Новое инженерное решение для измерений в системах кондиционирования

NEW!



м³/ч

м/с

гПа

CO₂

%ОВ

°C

Люкс

Параметры кондиционирования воздуха

testo 435 обеспечивает возможность анализа воздуха в помещениях. С одной стороны, качество воздуха служит индикатором состояния человека на рабочем месте, с другой стороны – является решающим фактором для процессов производства и хранения.

В дополнение, качество воздуха в помещениях показывает работает ли система кондиционирования воздуха с оптимальной эффективностью, или она нуждается в настройке с помощью testo 435.

Параметры CO_2 , относительная влажность и температура воздуха измеряются прибором для оценки качества воздуха в помещениях.

Дополнительно, может определяться абсолютное давление, тяга, освещенность и температура поверхности.

Определение объемного расхода, обеспечивается

всеми возможными способами измерения потока, такими как обогреваемые зонды, крыльчатки и трубки Пито.

Правильный зонд для каждой задачи

Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO_2 , относительную влажность и температуру воздуха для того, чтобы оценить параметры микроклимата в помещениях. Также можно определять абсолютное давление.

Человеческий организм чувствительно реагирует на тягу. Объективная оценка скорости воздуха в помещениях осуществляется при использовании зонда измерения уровней турбулентности.

Плохое освещение влияет на качество работы. Новый люкс-зонд надежно определяет условия освещенности на рабочем месте.

Крестообразный зонд превосходен для

измерения на поверхностях. Он измеряет реальную температуру объекта за несколько секунд.

Функции измерения температуры и влажности были интегрированы в новый обогреваемый зонд, для измерений в воздуховодах. Скорость воздуха, объемный расход, влажность и температура воздуха, могут быть измерены за один замер.

Крыльчатка диаметром 60 мм подходит для измерений средних значений, например на вентиляционном выходе. Для измерений в воздуховодах, есть 16 мм зонд крыльчатка с широким диапазоном измерений от 0.6 до 40 м/с. Трубка Пито идеальна для измерения при высоких скоростях и загрязненном воздухе. Зонд дифференциального давления 25 ГПа встроен в 435-3 и 435-4 для этой цели.





Разнообразное применение благодаря радио зондам*

В дополнение к классическим проводным зондам, возможно беспроводное измерение* на расстоянии до 20 м. Таким образом, можно избежать повреждения проводов и препятствий на пути. Максимально testo 435 отображает результаты измерений трех радио зондов. Радио зонды могут использоваться для измерения таких параметров как температура, и в зависимости от типа прибора, влажности. Дополнительный, легко присоединяемый радиомодуль может быть добавлен с целью усовершенствования прибора радио функцией* в любое время.

** уточните доступна ли радио опция для вашей страны*





Больше удобства для пользователя

Превосходство testo 435 очевидно, благодаря логике в использовании и удобному меню. Для измерений в различных местах, 435-2/-4 обладает преимуществом соотношения измеренных значений с соответствующими местами замеров. За счет переключения профиля пользователя возможно осуществить выбор между задачами измерения в воздуховодах и измерения качества воздуха.

Профиль пользователя для измерения в воздуховодах:

Наиболее важные функции измерения в воздуховодах, такие как, усреднение по месту и времени замера и выбор сечения воздуховода можно вызывать непосредственно с помощью функциональных кнопок. Любая форма сечения

воздуховода (круглая, прямоугольная и др.) настраивается по месту замера. 5 предустановленных вариантов заложены в меню прибора и вызываются функциональными кнопками.

Профиль пользователя Качество воздуха в помещениях (IAQ) :

Наиболее важной функцией при мониторинге качества воздуха в помещениях является долгосрочное измерение. Активация и вызов параметров программы измерения напрямую осуществляется функциональной кнопкой.

Концепция абсолютной прочности прибора

Надежность измерительного прибора является решающим фактором. testo 435 прочный и надежный инструмент класса защиты IP 54. Используемый материал корпуса работает как встроенная защита от ударов и вибраций. Большой подсвечивающийся дисплей несколько углублен в корпус, что обеспечивает ему лучшую защиту. Ремень для переноски прибора обеспечивает безопасную транспортировку. Магниты на обратной стороне прибора позволяют надежно закрепить прибор на месте измерения.





Уверенность благодаря документированию данных

testo 435 осуществляет документирование результатов измерений либо на ПК, используя удобную программу, либо на месте замера через портативный принтер testo.

Очеты об измерениях, сделанные при использовании ПК предоставляют клиенту данные из воздухопроводов, многократные и данные уровней турбулентности. В форму отчета может быть интегрирован логотип компании. testo 435--2/-4 поставляется с необходимым ПО для отображения данных на ПК. Данные однократных измерений, также как и серий замеров сохраняются в приборе (10,000 измерительных блоков), а затем отображаются в форме таблиц или графической форме с помощью ПО.

На месте замера testo 435 передает данные на testo принтер беспроводным способом через инфракрасный порт. Дата и время, также как и данные измерений, документируются на распечатках.

С testo 435-1/-3, данные измерений могут распечатываться на testo принтере циклически с периодичностью от 1 минуты до 24 часов, используя функцию "циклическая печать". Таким образом, с testo 435-1/-3, серии замеров могут быть задокументированы на бумаге, даже без хранения данных.



Общие преимущества testo 435

- **Широкий выбор зондов**
 - Зонд IAQ для оценки качества воздуха в помещениях через измерение CO₂, температуры воздуха, влажности воздуха в помещении и абсолютного давления
 - Обогреваемый зонд с интегрированными функциями измерения температуры и влажности воздуха
 - Крыльчатка и зонд с обогреваемой струной
 - Радио зонды для измерения температуры
- **Удобное использование, благодаря профилям пользователей**
- **Распечатка данных на testo принтере**

Дополнительные преимущества различных версий

- **Интегрированный сенсор дифференциального давления (435-3/-4,)**
 - для измерения потока
 - для мониторинга фильтров
- **Расширенные функции прибора (435-2/-4,)**
 - Память на 10.000 измерительных блоков
 - ПО для ПК для анализа, архивирования- и документирования данных измерения
 - Зонды влажности (проводные и радио*)
 - Возможно подключение люкс-зонда
 - Возможно подключение зонда определения уровней комфорта

| |
|-------------|
| testo 435-1 |
| |
| |

testo 435-1 многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК, с батарейкой и протоколом калибровки

Номер заказа. 0560 4351

| |
|--|
| testo 435-2 |
| |
| РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА |

testo 435-2 многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях, с памятью, ПО и USB кабелем, вкл. батарейку и протокол калибровки

Номер заказа. 0563 4352

| |
|---|
| testo 435-3 |
| ВСТРОЕННЫЙ СЕНСОР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ |
| |

testo 435-3 многофункциональный измерительный прибор со встроенной функцией измерения дифференциального давления для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях, вкл. батарейку и протокол калибровки

Номер заказа. 0560 4353

| |
|---|
| testo 435-4 |
| ВСТРОЕННЫЙ СЕНСОР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ |
| РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА |

testo 435-4, многофункциональный измерительный прибор со встроенной функцией измерения дифференциального давления для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях, с памятью, ПО и USB кабелем, вкл. батарейку и протокол калибровки

Номер заказа. 0563 4354

Зонды

| 435-1/-2/-3/-4 | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|
| Многофункциональные зонды | Иллюстрация | Изм. диапазон | Погрешность | Номер заказа | |
| IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещениях, измерение CO ₂ , влажности, температуры, абсолютного давления | | 0 до +50 °C 0 до +100 %ОВ 0 до +10000 ppm CO ₂ +600 до +1150 гПа | ±0.3 °C ±2 %ОВ (+2 до +98 %ОВ) ±(50 ppm CO ₂ , ±2% от изм.зн.) (0 до +5000ppm CO ₂) ±(100 ppm CO ₂ , ±3% от изм.зн.) (+5001 до +10000 ppm CO ₂) ±5 гПа | 0632 1535 | |
| Обогреваемый зонд скорости воздуха со встроенным сенсором температуры и влажности, D12 мм, телескопической рукояткой (макс. 745 мм) | | -20 до +70 °C 0 до +100 %ОВ 0 до +20 м/с | ±0.3 °C ±2 %ОВ (+2 до +98 %ОВ) ±(0.03 м/с +4% от изм.зн.) | 0635 1535 | |
| Зонды скорости воздуха | Иллюстрация | Изм. диапазон | Погрешность | Номер заказа | |
| Зонд крыльчатка, диаметром 16 мм, с телескопической рукояткой (макс. 890 мм), например, для измерений в воздуховодах | | +0.6 до +40 м/с | ±(0.2 м/с +1.5% от изм.зн.) | 0635 9535 | |
| Крыльчатка, 60 мм в диаметре, с телескопической рукояткой (макс. 910 мм), например для измерений на выходе воздуховода | | +0.25 до +20 м/с | ±(0.1 м/с +1.5% от изм.зн.) | 0635 9335 | |
| С обогреваемой струной для м/с и °C, наконечник зонда D 7.5 мм, с телескопической рукояткой (макс. 820 мм) | | 0 до +20 м/с | ±(0.03 м/с +5% от изм.зн.) | 0635 1025 | |
| Зонды абсолютного давления | Иллюстрация | Изм. диапазон | Погрешность | Номер заказа | |
| Зонд абсолютного давления 2000 гПа | | 0 до +2000 гПа | ±5 гПа | 0638 1835 | |
| Зонды воздуха | Иллюстрация | Изм. диапазон | Погрешность | t ₉₉ | Номер заказа |
| Эффективный, прочный NTC зонд | 115 мм 50 мм D 5 мм D 4 мм | -50 до +150 °C | ±0.5% от изм.зн. (+100 до +150 °C) ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C) ±0.4 °C (в ост.диап.) | 60 с | 0613 1712 |
| Зонды поверхностной температуры | Иллюстрация | Изм. диапазон | Погрешность | t ₉₉ | Номер заказа |
| Быстродействующий зонд поверхности с подпружиненной термопарой, также для неровных поверхностей, диапазон измер. краткосрочн. до +500°C, термопара Тип K | 115 мм 50 мм D 5 мм D 12 мм | -60 до +300 °C | Класс 2 | 3 с | 0602 0393 |
| Обхватывающий трубу зонд, для труб диаметром от 5 до 65 мм, со сменным измерительным наконечником, диапазон измер. краткосрочн. до +280°C, т/п Тип K | | -60 до +130 °C | Класс 2 | 5 с | 0602 4592 |
| Зонд зажим для измерений на трубах, диаметр трубы от 15 до 25 мм (макс. 1"), диапазон измерений краткосрочный до +130°C | | -50 до +100 °C | Класс 2 | 5 с | 0602 4692 |
| Погружные/проникающие зонды | Иллюстрация | Изм. диапазон | Погрешность | t ₉₉ | Номер заказа |
| Влагостойкий погружной/проникающий зонд, термопара Тип K | 114 мм 50 мм D 5 мм D 3.7 мм | -60 до +400 °C | Класс 2 | 7 с | 0602 1293 |
| 435-2/-4 | | | | | |
| Зонды измерения качества воздуха | Иллюстрация | Изм. диапазон | Погрешность | Номер заказа | |
| Зонд уровня комфорта для измерения уровней турбулентности, с телескопической рукояткой (макс. 820 мм) и стойкой, соответствует требованиям DIN 1946 Часть 2 | | 0 до +50 °C 0 до +5 м/с | ±0.3 °C ±(0.03 м/с +4% от изм.зн.) | 0628 0109 | |
| Зонд для измерения уровня освещенности | | | Погрешность по DIN 5032, Часть 6: f1 = 6% = V(Lambda) настройка f2 = 5% = оценка по cos- | 0635 0545 | |
| Зонды влажности | Иллюстрация | Изм. диапазон | Погрешность | Номер заказа | |
| Зонд температуры/ влажности | D 12 мм | -20 до +70 °C 0 до +100 %ОВ | ±0.3 °C ±2 %ОВ (+2 до +98 %ОВ) | 0636 9735 | |
| 435-3/-4 | | | | | |
| Трубки Пито Прандтля | Иллюстрация | Изм. диапазон | Рабочая температура | Номер заказа | |
| Трубка Пито, 350 мм длиной, нержавеющая сталь, измеряет скорость воздуха при соединении с зондами давления | 350 мм D 7 мм | | 0 до +600 °C | 0635 2145 | |
| Трубка Пито, 500 мм длиной, нержавеющая сталь, измеряет скорость воздуха при соединении с зондами давления | 500 мм D 7 мм | | 0 до +600 °C | 0635 2045 | |
| Трубка Пито, 350 мм длиной, нержавеющая сталь, измеряет скорость воздуха вместе с зондами давления 0638 1347 | 1000 мм D 7 мм | | 0 до +600 °C | 0635 2345 | |



Опция: Радио * проверьте доступна ли эта опция для вашей страны

435-1/-2/-3/-4

Радио модуль для дооснащения инструмента радио функцией

| Версии для стран | Радио частота | Номер заказа |
|--|----------------|--------------|
| Радио модуль для изм. прибора, 869.85 MHz, одобрен для стран: DE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR | 869.85 MHz FSK | 0554 0188 |
| Радио модуль для изм. прибора, 869.35 MHz ASK, одобрен для стран: FR, GB, BE, | 869.35 MHz ASK | 0554 0192 |
| Радио модуль для изм. прибора, 915.00 MHz FSK, одобрен для USA | 915.00 MHz FSK | 0554 0190 |

Собран для вас: Радио рукоятки с наконечниками зонда

| Радио рукоятки с наконечниками зонда для измерения на поверхности | Изм. диапазон | Погрешность | Разрешение | t ₉₉ |
|--|--|--|--|-----------------|
| Радио рукоятка для присоединяемых наконечников зондов с наконечником термопарой для измерения на поверхности | -50 до +350 °C Краткосрочные до +500 °C | Радио рукоятка: ±(0.5 °C +0.3% от изм.зн.) (-40 до +500 °C) ±(0.7 °C +0.5% от изм.зн.) (в ост. диал.) Т/п наконечник: Класс 2 | 0.1 °C (-50 до +199.9 °C) 1.0 °C (в ост. диал.) | 5 с |



| Версии для стран | Радио частота | Номер заказа |
|---|----------------|--------------|
| Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптор т/п, одобрена для стран: DE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR | 869.85 MHz FSK | 0554 0189 |
| Т/С наконечник зонда для измерений на поверхности, подсоединяемый к радио рукоятке, Т/п Тип К | | 0602 0394 |
| Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. т/п адаптор, одобрена для стран: FR, GB, BE | 869.35 MHz ASK | 0554 0193 |
| Т/С наконечник зонда для измерений на поверхности, подсоединяемый к радио рукоятке, Т/п Тип К | | 0602 0394 |
| Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. т/п адаптор, одобрена для USA | 915.00 MHz FSK | 0554 0191 |
| Т/С наконечник зонда для измерений на поверхности, подсоединяемый к радио рукоятке, Т/п Тип К | | 0602 0394 |

435-2/-4

| Радио зонд включая наконечник зонда влажности | Изм. диапазон | Погрешность | Разрешение |
|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Радио рукоятка для подсоединяемых наконечников, с наконечником зонда влажности | 0 до +100 %ОВ -20 до +70 °C | ±2 %ОВ(+2 до +98 %ОВ) ±0.5 °C | 0.1 %ОВ 0.1 °C |



| Версии для стран | Радио частота | Номер заказа |
|---|----------------|--------------|
| Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптор т/п, одобрена для стран: DE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR | 869.85 MHz FSK | 0554 0189 |
| Наконечник зонда влажности, подсоединяемый к радио рукоятке | | 0636 9736 |
| Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптор т/п, одобрена для стран: FR, GB, BE | 869.35 MHz ASK | 0554 0193 |
| Наконечник зонда влажности, подсоединяемый к радио рукоятке | | 0636 9736 |
| Радио рукоятка для подключения наконечников зонда, вкл. адаптор т/п, одобрена для USA | 915.00 MHz FSK | 0554 0191 |
| Наконечник зонда влажности, подсоединяемый к радио рукоятке | | 0636 9736 |

Радио зонды: общие технические данные

| | Радио рукоятки | Периодичность передачи сигнала | 0.5 с или 10 с, устанавливается на рукоятке | Радио сигнал | Ненаправленный |
|------------------|--|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| Тип батарейки | 2 AAA микро батарейки | Радио покрытие | До 20 м (без помех) | Рабочая темп. | -20 до +50 °C |
| Ресурс батарейки | 215 ч (периодичность передачи сигнала 0.5 с) 6 мес. (периодичность передачи сигнала 10 с) | | | Темп. хранения | -40 до +70 °C |

Технические данные

| 435-1/-2/-3/-4 | 435-3/-4 | | | | | | 435-2/-4 | | |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|--|-------------------|
| Тип зонда | NTC (Воздух, влажность, многоцелевые) | Тип К (NiCr-Ni) | Сенсор влажности testo, емкостной | Крыльчатка | С обогреваемой струной | CO ₂ (IAQ зонд) | Абсолютного давления | Дифференциальн. давления, внутренний | Люкс |
| Измер. диапазон | -40 до +150 °C | -200 до +1370 °C | 0 до +100 %ОВ | 0 до +60 м/с | 0 до +20 м/с | 0 до +10000 ppmCO ₂ | 0 до +2000 гПа | 0 до +25 гПа | 0 до +100000 Люкс |
| Погрешность ±1 цифра | ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C) ±0.4 °C (-40 до -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 до +99.9 °C) ±0.5% от изм. зн. (в ост. диал.) | ±0.3 °C (-60 до +60 °C) ±0.5% от изм. зн. (в ост. диал.) | | | | | | ±0.02 гПа (0 до +2 гПа) 1% от изм. зн. (в ост. диал.) | |
| Разрешение | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 %ОВ | 0.01 м/с(60 крыльчатка) 0.1 м/с (16 крыльчатка) | 0.01 м/с | 1 ppm CO ₂ | 0.1 гПа | 0.01 гПа | 1 Люкс |
| Рабочая темп. | -20 до +50 °C | | | | Ресурс батарейки | 200 ч (типично для крыльчатки) | | | |
| Темп. хранения | -30 до +70 °C | | | | Габариты | 225 x 74 x 46 мм | | | |



Данные заказа

| Измерительный прибор | Номер заказа |
|--|--------------|
| testo 435-1, многофункциональный-изм. прибор, для систем ОВК и контроля качества воздуха в помещениях, с батареейкой и протоколом калибровки | 0560 4351 |
| testo 435-2, многофункциональный-изм. прибор, для систем ОВК и контроля качества воздуха в помещениях, со встроенной памятью, программным обеспечением для ПК и USB кабелем, вкл. батарейку и протокол калибровки | 0563 4352 |
| testo 435-3, многофункциональный-изм. прибор со встроенным датчиком измерения дифференциального давления для систем ОВК и контроля качества воздуха в помещениях, с батареейкой и протоколом калибровки | 0560 4353 |
| testo 435-4, многофункциональный-изм. прибор со встроенным датчиком измерения дифференциального давления для систем ОВК и контроля качества воздуха в помещениях, со встроенной памятью, программным обеспечением для ПК и USB кабелем, вкл. батарейку и протокол калибровки | 0563 4354 |
| Принадлежности для измерительного прибора | Номер заказа |
| Внешнее зарядное устройство вкл. 4 Ni-MH аккумуляторы со встроенным международным адаптером блока питания - 100--240 V, 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA | 0554 0610 |
| Адаптер блока питания для testo 735, testo 635, testo 435, 5 VDC 500 mA с европейским адаптером | 0554 0447 |
| Системный кейс | Номер заказа |
| Сервисный кейс для основного оборудования, измер. прибора и зондов, габариты: 400 x 310 x 96 мм | 0516 0035 |
| Сервисный кейс для измер. прибора, зондов и принадлежностей, габариты: 490 x 420 x 110 мм | 0516 0135 |
| Принтер и принадлежности | Номер заказа |
| Принтер Testo с беспроводным (IRDA) инфракрасным портом, 1 рулон термобумаги и 4 круглых батарейки, для распечатки данных на месте | 0554 0547 |
| Запасная термобумага для принтера (6 рулонов), документация данных измерений читается отчетливо до 10 лет | 0554 0568 |
| Запасная термобумага для принтера (6 рулонов) | 0554 0569 |

| Принадлежности | Номер заказа |
|---|--------------|
| testovent 410, воронка для измерения объемного расхода, D340мм/330 x 330мм, вкл. кейс | 0554 0410 |
| testovent 415, воронка для измерения объемного расхода, D210мм/190x190мм, вкл. кейс | 0554 0415 |
| Соединительный шланг, силикон, длина 5м, Макс. нагрузка 700 гПа (мБар) | 0554 0440 |
| Рукоятка для подсоединения наконечника зонда влажности к testo 635 и testo 435, вкл. кабель зонда, измеряет/калибрует наконечник зонда влажности | 0430 9735 |
| Комплект для контроля и настройки влажности 11.3%ОВ / 75.3%ОВ вкл. адаптер для зондов влажности, быстрые проверки или калибровка зонда влажности | 0554 0660 |
| Пористый тефлоновый фильтр, D 12 мм, устойчивый к коррозии, для долгосрочных измерений в широком диапазоне влажности, и измерений при высоких скоростях воздуха | 0554 0756 |
| Колпачок из пористой нержавеющей стали, D 12 мм, прикручивается к зонду влажности, для измерений при высоких скоростях или при грязном входящем воздухе | 0554 0647 |

Настройка системы воздуха в помещении

Для определения объемного расхода, доступны все возможности измерения потока, такие как обогреваемые зонды, зонды крыльчатки и трубки Пито.

Официальное представительство
 Testo AG в России
 ООО "Тэсто Рус"
 тел. (095)514-50-13
 www.testo.ru
 e-mail:
 info@testo.ru

