



УНИВЕРСАЛПРИБОР



199004, Санкт-Петербург, В.О. , 8-я линия д. 59, лит. Б, кор. 2  
Тел: +7 (812) 334-55-66 (многоканальный);  
факс: +7 (812) 329-94-25  
Офис в Москве: 107005, Москва, тел/факс +7 (095) 775-84-37

E-mail: [pribor@pribor.ru](mailto:pribor@pribor.ru)  
<http://www.pribor.ru>

Категория

Проволочный припой без флюса

Название

**Solid Wire**

#### Особенности:

- Совместим со всеми типами материалов;
- Низкий уровень остатков
- Хорошая теплопередача

#### Описание

**Solid Wire** обеспечивает хорошую теплопередачу и проплавление соединений: как компонентов, монтируемых в отверстия, так и компонентов поверхностного монтажа. Как продукт, не содержащий флюса, не требует отмывки; прост в применении и может быть использован со всеми типами материалов.

#### Хранение

- **Solid Wire** сохраняет свои свойства в течение неопределенного времени при соблюдении условий хранения.
- Хранить **Solid Wire** в чистом сухом месте, беречь от влаги и солнечных лучей. Не замораживать.

#### Применение

- Температура наконечника паяльника должна быть 345-370 C° для припоев Sn63, Sn62, Sn60.
- Угол между наконечником и рабочей поверхностью должен составлять 45-60°
- Наконечник паяльника должен контактировать как с выводом компонента, так и с поверхностью платы.
- При нанесении флюса, рекомендуется применение флюсовых карандашей, обеспечивающих точное дозированное нанесение и исключающих избыток флюса.

#### Очистка

При использовании флюса отмывка может быть произведена обычной водой с добавлением очистителя или при помощи спиртосодержащего раствора. Рекомендуется AIMTERGE 520. Температура воды около 60 C° достаточна для удаления всех остатков.

#### Упаковка

- **Solid Wire** поставляется в виде проволоки без флюса
- Возможен различный состав припоя.
- Стандартный размер катушек: 500 г в коробках по 24 штуки.

#### Меры безопасности

- Использование вентиляции и средств персональной защиты.
- Храните опасные вещества только в надлежащей упаковке.